DRONENONGNGHIEP
Công nghệ nâng tầm nông nghiệp

Quét mã xem DJI Agras T25P

DJI AGRAS T25 P

Người bạn đồng hành linh hoạt



Danh Sách Sản Phẩm

① Máy bay nông nghiệp không người lái T25P
② Pin thông minh DB800
③ Hệ thống rải T25P
④ Bộ vòi phun ly tâm T25P
⑤ Máy phát điện biến tần đa chức năng D6000i
⑥ Sạc thông minh C8000
- Bộ sạc di động tay cầm điều khiển DJI 65W
- Pin thông minh tay cầm điều khiển WB37
- Đốc sạc pin tay cầm điều khiển WB37

DJI AGRICULTURE



DJI AGRAS T25 P

Người bạn đồng hành linh hoạt

DRONENONGNGHIEP

Công nghệ nâng tầm nông nghiệp

Cung cấp máy bay nông nghiệp chính hãng,
phụ kiện đồng bộ và giải pháp vận hành.
Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, bảo hành
và hỗ trợ sau bán hàng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Cổ phần Xanh Bất Tận

457/4/16 Lê Văn Thọ, Thông Tây Hội, TP.HCM

Hotline: 0932 066 804

Email: dronenongnghiepvn@gmail.com

Website: dronenongnghiep.vn

DJI AGRAS T25 P

Máy bay nông nghiệp không người lái T25P giữ nguyên thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng gập lại, với tải trọng phun 20 lít [1] hệ thống rải 4.0 có tải trọng 25kg [1] với trục vít rải có độ chính xác cao, và hệ thống an toàn 3.0[2]. T25P xuất sắc trong việc khảo sát và bảo vệ cây trồng, hoạt động linh hoạt và dễ dàng vận chuyển phù hợp cho một người vận hành



25kg

Kích thước nhỏ giọt hiệu suất cao

Hoạt động hoàn toàn tự động

Một người dễ dàng vận hành

Hệ thống rải 4.0

Tín hiệu ổn định

Hệ thống an toàn 3.0 [2]

Hệ thống phun và rải

- Tải trọng phun 20kg [1], lưu lượng phun 16L/phút
- Tải trọng rải 25kg [1] và lưu lượng rải 190kg/phút [3]
- Trục vít rải được cải tiến với độ chính xác cao
- Kích thước giọt phun có thể điều chỉnh từ 50-500 μm [4]

Nhỏ gọn và linh hoạt, vận hành độc lập

- Thân máy có thể gập lại, dễ dàng vận chuyển.
- Kích thước khi mở cánh nhỏ gọn, dễ dàng cất cánh và hạ cánh
- Tùy chọn 4 vòi phun để phun thủ công mà không cần quay đầu.

Hoạt động hoàn toàn tự động

- Tự động bay khảo sát ruộng và vườn cây ăn trái
- Tự động nhận diện ranh giới thửa đất và chướng ngại vật
- Một chạm cất cánh, tự động vận hành và quay về.
- Làm việc địa hình tại khu vực đồi núi
- Vận hành liên tục trên nhiều thửa đất.

Hệ thống An toàn 3.0

- Hai bộ radar sóng milimet và Tri-vision
- Tránh chướng ngại vật thông minh, tránh chướng ngại vật đa hướng [2]
- Đèn định vị ban đêm 75w, chế độ nhìn đêm
- Gimbal ảo, Camera FPV hiển thị màu

Sạc nhanh, tiết kiệm năng lượng

- Pin 15.5 Ah
- Bảo vệ bộ nguồn điện
- Đầu ra AC 1500W
- Bảo hành 1 năm hoặc 1.500 chu kỳ sạc [5]

Tín hiệu mạnh, không lo chướng ngại vật

- Sử dụng O4 truyền hình ảnh sắc nét, mượt mà và ổn định
- O4 Relay, không bị che khuất bởi địa hình đồi núi.
- Trạm D-RTK 3 nông nghiệp, không cần điểm cố định và nhập tọa độ thủ công.

[1] Đo ở mực nước biển, ứng dụng DJI Agriculture thông minh đề xuất trọng lượng tải phù hợp dựa trên trạng thái hiện tại của máy bay, điều kiện môi trường và nhiệm vụ vận hành. Người dùng được khuyến cáo không vượt quá trọng lượng tối đa được đề xuất của các hạt tải, có thể ảnh hưởng đến an toàn bay.
[2] Phạm vi cảm biến hiệu quả và khả năng né tránh và vượt qua chướng ngại vật sẽ khác nhau tùy thuộc vào ánh sáng xung quanh, mưa, sương mù, và các đặc tính như vật liệu, vị trí, hình dạng của chướng ngại vật. Cảm biến hướng xuống dưới (bỏ)được sử dụng để hỗ trợ bay theo địa hình và duy trì độ cao, trong khi các cảm biến ở các hướng khác hỗ trợ trong việc né tránh chướng ngại vật. Mọi va chạm giữa máy bay và chướng ngại vật sẽ là trách nhiệm của khách hàng. Trong các tình huống không có chướng ngại vật dạng tuyến tính, nếu xảy ra va chạm ở tốc độ lên tới 10 m/s dẫn đến hư hỏng máy bay, trách nhiệm có thể được xác định thông qua truy xuất nhật ký, và máy bay có thể đủ điều kiện được bảo hành miễn phí nếu xác định nguyên nhân không phải do con người. Nếu có chướng ngại vật dạng tuyến tính như dây điện hoặc dây cáp điện cột điện, vui lòng đánh dấu chúng là chướng ngại vật; nếu không, việc không vượt qua được sẽ là trách nhiệm của khách hàng.
-Lưu ý 1. Cảm biến hướng xuống được sử dụng để hỗ trợ bay bám địa hình và bám độ cao; nếu xảy ra va chạm với chướng ngại vật phía dưới, trách nhiệm thuộc về khách hàng.
-Lưu ý 2. Do hạn chế trong hiệu suất của hệ thống an toàn, máy bay không thể tự động tránh các vật thể di chuyển, nếu xảy ra sự cố trong các tình huống này, trách nhiệm thuộc về khách hàng.
[3] Theo đo đạc bằng phễu trộn hỗn hợp, do kích thước hạt, mật độ và độ nhám bề mặt của các loại phân bón khác nhau nên lưu lượng tối đa sẽ có sự khác biệt.
[4] Đường kính giọt phun được đo bằng máy phân tích kích thước hạt laser, với đường kính 50 micron theo tiêu chuẩn DV50.
[5] Pin được bảo hành lên đến 1.500 chu kỳ sạc hoặc 12 tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước.